

Presentación y Envase: Líquido viscoso



Granel en autotank
de acero al carbón



Granel en carrotanque

Composición*

Concentración / Concentration	%	Min.	98.00
Zinc	ppm	Max.	2.18
Fierro / Iron	ppm	Max.	27.26
Arsénico / Arsenic	ppm	Max.	0.55
Antimonio / Antimony	ppm	Max.	0.55
Plomo / Lead	ppm	Max.	1.09
Cobre / Copper	ppm	Max.	0.16
Níquel / Nickel	ppm	Max.	0.55
Manganeso / Manganese	ppm	Max.	0.20
Mercurio / Mercury	ppm	Max.	0.55
Selenio / Selenium	ppm	Max.	1.09
Nitratos / Nitrates	ppm	Max.	27.26**
Cloruros / Chlorides	ppm	Max.	0.55

*Cumple especificaciones ASTM E-1011-96 e 1

**Grado acumulador ppm Max. 5.00

Propiedades

Sólidos en suspensión /Solids in suspension	ppm	Max.	43.62
Densidad / Density	g/cc		1.8

CQCC | Corporativo Químico CC S.A. de C.V. | Monterrey | Nuevo León | México | www.cqcc.com.mx

Nota Legal:

Las propiedades, composición y análisis químicos contenidos en este dispositivo están basados en nuestros propios análisis e investigación y tienen por objeto únicamente orientar y servir como referencia para la consideración de nuestros clientes. Sin embargo, en esta presentación no hacemos ni otorgamos ninguna garantía incluyendo, pero no limitado a garantía de comercialidad ni de idoneidad para un uso o propósito específico, ya que nuestro producto puede ser usado en distintas aplicaciones y está sujeto a manejo posterior una vez entregado a nuestros clientes. Todo material mostrado es solamente con fines ilustrativos. Las medidas de longitud, peso y volumen expresadas son aproximadas.